



La ricarica EV non è mai stata così facile



Esperienza di ricarica semplice grazie alla modalità Plug&Play

easyWallbox è un dispositivo di ricarica innovativo che può essere configurato in modalità Plug&Play per ricaricare veicoli elettrici fino ad una potenza di 2,3 kW in Modo 2, senza la necessità di una procedura di installazione complessa e dispendiosa.



Ricarica più rapida con l'installazione in Power Upgrade

Grazie ad un semplice incremento di potenza eseguito da un tecnico specializzato, easyWallbox può ricaricare fino a 7,4 kW. L'utente può decidere di aggiornare la propria easyWallbox in qualsiasi momento, per ricaricare il proprio veicolo più rapidamente.



App dedicata e connettività Bluetooth

Free2Charge è un'app dedicata per smartphone, disponibile su Google Play® e Apple Store®, che può essere utilizzata per configurare, monitorare e impostare easyWallbox tramite una connessione Bluetooth. L'app consente di avviare, arrestare e ritardare le operazioni di ricarica e di accedere allo storico delle sessioni di ricarica.



Adatta ad ambienti esterni

easyWallbox è un prodotto adatto per essere installato al coperto e all'aperto, grazie alla struttura IP54 in policarbonato che ne migliora le proprietà estinguenti. easyWallbox garantisce operazioni di ricarica sicure in diverse condizioni atmosferiche.



Dynamic Power Management per evitare spiacevoli blackout

easyWallbox include una funzione di Dynamic Power Management (DPM) in grado di modulare la potenza di carica in base alla potenza disponibile, evitando blackout imprevisti.



Interfaccia HMI con LED codificato a colori

easyWallbox dispone di un indicatore di stato a LED che consente di verificare lo stato della ricarica (stand-by - in carica - allarme).

easyWallbox è sviluppata, progettata e prodotta in Italia.

Codice prodotto: EASYWALLBOX



Specifiche Tecniche

	INSTALLAZIONE IN PLUG&PLAY	INSTALLAZIONE IN POWERUPGRADE
METODO DI RICARICA	Modalità 2 (presa e cavo connessi)	
CONNETTORE PER VEICOLI	Tipo 2	
CONNETTORE DI RETE	Schuko	
CORRENTE DI CARICA	fino a 10A*	fino a 32A*
POTENZA DI CARICA	fino a 2.3 kW*	fino a 7.4 kW*
TENSIONE	230V / 50Hz, monofase	230V / 50Hz, monofase
CONSUMO IN STAND-BY	<2W	<2W
GRADO DI PROTEZIONE	IP54, IK08 (IEC 60529)	
INDICATORE DI STATO	Sì, LED RGB	
MASSIMA ALTITUDINE DI INSTALLAZIONE	2000 m s.l.m.	
BLUETOOTH	Sì	
SMARTPHONE APP	Free2Charge, compatibile con Android, IOS	
COMPATIBILITÀ CON SISTEMI ANDROID***	Lollipop (5.0) or superiore	
COMPATIBILITÀ CON SISTEMI IOS**	12 o superiore	
GESTIONE DINAMICA DELLA POTENZA (DYNAMIC POWER MANAGEMENT)	Sì, previa installazione del sensore dedicato (in dotazione)	
CAVO CON CONNETTORE TIPO 2 (LATO VE)	3m	
CAVO DI ALIMENTAZIONE	6m	N.A.
DIMENSIONI	335x277x95 mm (senza connettore)	
PESO	4 Kg	

* In alcuni Paesi i valori possono variare in accordo con la regolamentazione locale

** I dati si riferiscono alla prima versione dell'App e potrebbero variare in futuro.

*** NON compatibile con Android 6.